

OFFRES ADF

2023

salons  
EXHIBITION  
Messe

zenium

FR / Numéro un français de l'éclairage professionnel pour cabinets dentaires et médicaux, Zenium ® répond, par son sens de l'innovation, aux besoins d'une clientèle exigeante. Du design à la fabrication, Zenium ® développe et commercialise dans le monde entier ses systèmes d'éclairage à haut rendement. Des produits aux qualités uniques en matière d'ergonomie, de confort d'utilisation et d'esthétique, pour une reproduction fidèle de la lumière du jour. Zenium ® : la haute précision au service de l'excellence.

DE / Zenium ®, der führende französische Hersteller von Beleuchtungssystemen für Zahnarzt- und Arztpraxen, geht durch seinen ausgeprägten Sinn für Innovation auf die Bedürfnisse anspruchsvollster Kunden ein. Vom Design bis zur Fertigung entwickelt und vermarktet Zenium ® seine leistungsstarken Beleuchtungssysteme auf der ganzen Welt. Produkte mit einzigartigen Qualitäten in Sachen Ergonomie, Verwendungskomfort und Ästhetik für eine naturnahe Nachempfindung des Tageslichts. Zenium ®: höchste Präzision im Dienste der Vortrefflichkeit.

EN / France's leading supplier of professional lighting for dental and doctors' surgeries, Zenium ®, with its talent for innovation, meets the needs of a demanding clientele. From design to manufacturing, Zenium ® develops and sells its high efficiency lighting systems all over the world. Products with unique qualities in terms of ergonomics, ease of use and aesthetics, faithfully reproducing daylight. Zenium ®: excellence through high precision.



**Avisio LED Synchro 4K 43''**

AV/620/SY

Prix ADF € TTC 8 870

Tarif Conseillé € TTC 9 870

## Avisio

REMISE  
-1000 € TTC  
OFFRE ADF

**Avisio LED Synchro 4K 43'' - Réf. AV/620/SY**

- Structure en aluminium thermolaqué
- Couleur blanc RAL 9003
- Source LEDs / Conforme à la chromaticité

de l'illuminant D65

- Flux lumineux à 1 m : 2 600 lux
- Temp. de couleur 4000 à 6500 K
- IRC > 95 %
- Smart TV leds 4K 43''
- Télécommande
- Dim. 1 650 x 7005 x 88 mm / 35 kg
- Suspension par 4 câbles

- Thermolackiertes Aluminiumgehäuse
- Farbe: Weiss RAL 9003
- Lichtquelle LEDs / Mit der Farbart der Normlichtart D65 konform
- Beleuchtungsstärke in 1 Meter-Entfernung: 2600 lux
- BFarbtemperatur 4000 bis 6500 K
- CRI > 95 %
- 43'' Smart TV Led 4K
- Fernbedienung
- Abm. 1 650 x 700 x 88 mm / 35 kg
- Aufhängung an 4 Seilen

- Thermolacquered aluminium structure
- Colour White RAL 9003
- In compliance with the chromaticity of the standard illuminant D65
- Luminous flux at 1 meter: 2 600 lux
- Color temperature 4000 to 6500K
- CRI > 95%
- 43'' Smart led TV 4K
- Remote control
- Suspension by 4 cables
- Dim. 1 650 x 700 x 88 mm / 35 kg



# Chrom

REMISE  
-500 € TTC  
OFFRE ADF

## Chrom Synchro CH/300/SY

Prix ADF € TTC 4 580  
Tarif Conseillé € TTC 5 080

## Chrom.NT CH/100/NT

Prix ADF € TTC 4 120  
Tarif Conseillé € TTC 4 620

### CHROM Synchro - Réf. CH/300/SY

- Structure en aluminium thermolaqué
- Couleur Silver RAL 9006
- Sources : LEDs / Conforme à la chromaticité de l'illuminant D65
- Flux lumineux à 1 m : 4500 lux
- Temp. de couleur 4000 à 6500 K / IRC > 95%
- Télécommande
- Dim. 1538 x 635 x 113 mm / 24 Kg
- Suspension par 4 câbles

- Thermolackiertes Aluminiumgehäuse
- Farbe: Silber RAL 9006
- Quellen: LEDs / Mit der Farbart der D65 Normlichtart konform
- Beleuchtungsstärke in 1-Meter-Entfernung : 4500 lux
- Farbtemperatur 4000 bis 6500 K / CRI > 95%
- Fernbedienung
- Abm. 1538 x 635 x 113 mm / 24 Kg
- Aufhängung an 4 Seilen

- Thermolacquered aluminium structure
- Colour: silver RAL 9006
- Sources: LEDs / Conform with the chromaticity of the standard illuminant D65
- Luminous flux a 1 meter : 4500 lux
- Color temperature 4000 to 6500 K / CRI > 95%
- Remote control
- Dim. 1538 x 635 x 113 mm / 24 Kg
- Suspension by 4 cables

### CHROM.NT LED - Réf. CH/100/NT

- Structure en aluminium thermolaqué
- Couleur Silver RAL 9006
- Sources : LEDs / Conforme à la chromaticité de l'illuminant D65
- Flux lumineux à 1 m : 4500 lux / IRC > 95%
- Télécommande
- Dim. 1538 x 635 x 113 mm / 24 Kg
- Suspension par 4 câbles

- Thermolackiertes Aluminiumgehäuse
- Farbe: Silber RAL 9006
- Quellen: LEDs / Mit der Farbart der D65 Normlichtart konform
- Beleuchtungsstärke in 1-Meter-Entfernung: 3200 lux / CRI > 95%
- Fernbedienung
- Abm. 1538 x 635 x 113 mm / 24 Kg
- Aufhängung an 4 Seilen

- Thermolacquered aluminium structure
- Colour: silver RAL 9006
- Sources: LEDs / Conform with the chromaticity of the standard illuminant D65
- Luminous flux a 1 meter : 4500 lux / CRI > 95%
- Remote control
- Dim. 1538 x 635 x 113 mm / 24 Kg
- Suspension by 4 cables



# PRISM

REMISE  
-500 € TTC  
OFFRE ADF

## PRISM Twin Synchro

PR/300/SY Coloris Inox  
Prix ADF € TTC 5 500  
Tarif Conseillé € TTC 6 344

## PRISM Twin Touch

PR/150/TH Coloris Inox  
Prix ADF € TTC 4 512  
Tarif Conseillé € TTC 5 112

### PRISM Twin Synchro

Réf. PR/300/SY Coloris Inox

Réf. PR/310/SY Coloris Blanc

- Flux lumineux à 1 m : 2 500 lux
- Temp. de couleur : 4000 à 6500 K
- IRC > 95%
- Télécommande
- Dim. 1494 x 630 x 40 mm / 13 kg

- Beleuchtungsstärke in 1 Meter-Entfernung: 2.500 lux
- Farbtemperatur: 4000 bis 6500 K
- CRI > 95%
- Fernbedienung
- Abm. 1494 x 630 x 40 mm / 13 kg

- Luminous flux at 1 meter: 2500 lux
- Color temperature: 4000 to 6500 K
- CRI > 95%
- Remote control
- Dim. 1494 x 630 x 40 mm / 13 kg

### PRISM Twin Touch

Réf. PR/150/TH Coloris Inox

Réf. PR/170/TH Coloris Blanc

- Flux lumineux à 1 m : 2 500 lux
- Temp. de couleur : 6500 K
- IRC > 95%
- Télécommande
- Dim. 1494 x 630 x 40 mm / 12 kg

- Beleuchtungsstärke in 1 Meter-Entfernung: 2.500 lux
- Farbtemperatur: 6500 K
- CRI > 95%
- Fernbedienung
- Abm. 1494 x 630 x 40 mm / 12 kg

- Luminous flux at 1 meter: 2500 lux
- Color temperature: 6500 K
- CRI > 95%
- Remote control
- Dim. 1494 x 630 x 40 mm / 12 kg

REMISE  
**-350 € TTC**  
OFFRE ADF



## ORA

ORA - OR/220/L

Prix ADF € TTC 3 749  
Tarif Conseillé € TTC 4 099

- Sources : LEDs / Conforme à la chromaticité de l'illuminant D65
- Flux lumineux à 1 m : > 2 000 lux / IRC > 95%
- Télécommande / Cellule photo-électrique
- Dim. 1 280 x 707 x 50 mm / 19 kg
- Suspension par 4 câbles

- Lichtquelle : LEDs / Mit der Farbart der Normlichtart D65 konform
- Beleuchtungsstärke in 1 Meter-Entfernung: > 2 000 lux / CRI > 95%
- Fernbedienung / Elektrische Fotozelle
- Abm. 1280 x 707 x 50 mm / 19 kg
- Aufhängung an 4 Seilen

- In compliance with the chromaticity of the standard illuminant D65
- Luminous flux at 1 meter > 2 000 lux / CRI > 95%
- Remote control / Electric photo cell
- Dim. 1280 x 707 x 50 mm / 19 kg
- Suspension by 4 cables

REMISE  
**-170 € TTC**  
OFFRE ADF



## NANO

NANO

NA/150/LD  
Prix ADF € TTC 2 683  
Tarif Conseillé € TTC 2 853

- Sources : LEDs / Conforme à la chromaticité de l'illuminant D65
- Flux lumineux à 1 m : 1580 lux / IRC > 95%
- Couleur Silver RAL 9006
- Dim. 1280 x 416 x 50 mm / 9 kg
- Suspension par 4 câbles

- Lichtquelle : LEDs / Mit der Farbart der D65 Normlichtart konform
- Beleuchtungsstärke in 1 Meter-Entfernung: 1580 lux / CRI > 95%
- Farbe Silver RAL 9006
- Abm. 1280 x 416 x 50 mm / 9 kg
- Aufhängung an 4 Seilen

- Sources: LEDs / Conform with the chromaticity of the standard illuminant D65
- Luminous flux at 1 meter : 1580 lux / CRI > 95%
- Colour Silver RAL 9006
- Dim. 1280 x 416 x 50 mm / 9 kg
- Suspension by 4 cables

## Ka-ray

REMISE  
**-100 € TTC**  
OFFRE ADF

**Ka-ray Synchro** - Réf. KA/150/SY

- Flux lumineux à 1 m : 1250 lux
- Temp. de couleur : 4 000 à 6 500 K / IRC > 95%
- Conforme à la chromaticité de l'illuminant D65
- Télécommande
- Dim. 595 x 595 x 80 mm / 6 kg

- Beleuchtungsstärke in 1 Meter-Entfernung: 1.250 lux
- Farbtemperatur: 4.000 bis 6.500 K / CRI > 95%
- Mit der Farbart der Normlichtart D65 konform
- Fernbedienung
- Abm. 595 x 595 x 80 mm / 6 kg

- Luminous flux at 1 meter: 1.250 lux
- Color temperature: 4.000 to 6.500 K / CRI > 95%
- In compliance with the chromaticity of D65
- Remote control
- Dim. 595 x 595 x 80 mm / 6 kg

**Ka-ray Touch** - KA/075/TH

- Flux lumineux à 1 m : 1250 lux
- Temp. de couleur : 6 500 K / IRC > 95%
- Conforme à la chromaticité de l'illuminant D65
- Télécommande
- Dim. 595 x 595 x 80 mm / 5.7 kg

- Beleuchtungsstärke in 1 Meter-Entfernung: 1.250 lux
- Farbtemperatur: 6.500 K / CRI > 95%
- Mit der Farbart der Normlichtart D65 konform
- Fernbedienung
- Abm. 595 x 595 x 80 mm / 5.7 kg

- Luminous flux at 1 meter: 1.250 lux
- Color temperature: 6.500 K / CRI > 95%
- In compliance with the chromaticity of D65
- Remote control
- Dim. 595 x 595 x 80 mm / 5.7 kg

**Ka-ray Synchro**  
KA/150/SY  
prix ADF € TTC 1 490  
Tarif Conseillé € TTC 1 590

**Ka-ray Touch**  
KA/075/TH  
prix ADF € TTC 1 286  
Tarif Conseillé € TTC 1 386

REMISE  
-700 € TTC  
OFFRE ADF



## Zyo II Lampe opératoire / Scialytique

### Zyo II SANS Caméra

- Z0/X3/U
- Prix ADF € TTC 4 449
- Tarif Conseillé € TTC 5 149

### Zyo II SANS Caméra

- Z0/X3/P
- Prix ADF € TTC 4 600
- Tarif Conseillé € TTC 5 300

### ZYO II Caméra Full HD

- Z0/X4/U
- Prix ADF € TTC 8 126
- Tarif Conseillé € TTC 8 826

### Zyo II Caméra Full HD

- Z0/X4/P
- Prix ADF € TTC 8 276
- Tarif Conseillé € TTC 8 976

### Zyo II Caméra 4K

- Z0/X5/U
- Prix ADF € TTC 10 068
- Tarif Conseillé € TTC 10 768

### Zyo II Caméra 4K

- Z0/X5/P
- Prix ADF € TTC 10 772
- Tarif Conseillé € TTC 11 472

### CAM K - Caméra additionnelle et autonome

- CK/X6/01 Full HD
- Prix ADF € TTC 4 700
- Tarif Conseillé € TTC 5 400

### - CK/X7/01 Caméra 4K

- Prix ADF € TTC 5 290
- Tarif Conseillé € TTC 5 990

- Source de Lumière : Leds
- Température de couleur : 4500 K
- Intensité à 700 mm : 50 000 Lux
- Taille du Spot à 700 mm : 160 x 70 mm
- Fonction Anti-polymérisation
- Fonction mémorisation intensité
- Durée de vie des LEDs: 50 000 Hrs
- Alimentation : 24 Volts, 2A
- Consommation : 30 W
- Intégralement conçu en aluminium

### CAMÉRA

- Caméra Full-HD ou 4K
- Sortie Numérique : SDI
- Capteur 1/3 " CMOS
- Image 16:9
- Luminosité automatique
- Zoom optique 30x
- Zoom numérique 120x
- Focus : 5.1 à 51 mm
- Alimentation 12 Volts

### PÉDALE

- Gel d'image, zoom +, zoom -
- Distance de transmission : 100 m
- Alimentation : 2 x 1.5 Volts

### NORMES

- EN 60601-1 / EN 60601-1-2
- IEC : 601-1
- ISO 9680

- Lichtquelle: Leds
- Farbtemperatur: 4500 K
- Intensität an 700 mm: 50.000 Lux
- Lichtpunktgröße an 700 mm: 160 x 70 mm
- Anti-Polimerisierungsfunktion
- Intensitäts-Speicherfunktion
- LED-Lebensdauer : 50.000 Std.
- Stromversorgung: 24 Volts, 2A
- Stromverbrauch: 30 W
- Komplett aus Aluminium

### KAMERA

- Full-HD- oder 4K-Kamera
- Digital Ausgang: SDI
- 1/3 " CMOS-Sensor
- Bild 16:9
- Automatische Helligkeit
- Optischer Zoom : x30
- Digitaler Zoom : x120
- Fokus: 5,1 bis 51 mm
- Stromvers orgung: 12 Volts

### PEDAL

- Bild einfrieren, Zoom +, Zoom -
- Übertragungsdistanz: 100 m
- Stromversorgung: 2 x 1,5 Volt

### NORMEN

- DE 60601-1 / DE 60601-1-2
- IEC: 601-1
- ISO 9680

- Light Source : Leds
- Color temperature : 4500 K
- Intensity at 700 mm: 50,000 Lux
- Spot Size at 700 mm: 160 x 70 mm
- Anti-polimerization function
- Intensity memory function
- LEDs lifetime: 50,000 Hrs.
- Power supply: 24 Volts, 2A
- Consumption: 30 W
- Totally designed in aluminum

### CAMERA

- Full-HD or 4K camera
- Digital Output: SDI
- Sensor 1/3 " CMOS
- Picture 16:9
- Automatic brightness
- Optical zoom : x30
- Digital zoom : x120
- Focus: 5.1 to 51 mm
- 12 Volts power supply

### PEDAL

- Image freeze, zoom +, zoom -
- Transmission distance: 100 m
- Power supply: 2 x 1.5 Volts

### NORMS

- EN 60601-1 / EN 60601-1-2
- IEC: 601-1
- ISO 9680

Zyo II est disponible en version caméra seule 4K ou Full HD. Nous consulter.

Zyo II is available as a 4K or Full HD camera only version. Consult us.

Zyo II ist nur als 4K- oder Full HD-Kameraversion erhältlich. Fragen Sie uns.



REMISE  
-350 € TTC  
OFFRE ADF



### Zyo - Z0/X1/U

Prix ADF € TTC 3 046  
Tarif Conseillé € TTC 3 396

### Zyo - Z0/X1/P

Prix ADF € TTC 3. 714  
Tarif Conseillé € TTC 4 064

## Zyo Scialytique

- Sources : 6 LEDs de 2W
- Consommation : 20 W
- Intensité lumineuse à 700 mm : 32 000 lux
- Température de couleur : 4 800 K
- Taille du spot à 700 mm : 160 x 70 mm
- Plage de variation de lumière : 5 000 à 32 000 lux
- Durée de vie des leds : 50 000 h

- Lichtquelle : 6 x 2 W LEDs
- Verbrauch : 20 W
- Beleuchtungsstärke auf 700 mm : 32 000 lux
- Farbtemperatur : 4 800 K
- Lichtkreis auf 700 mm : 160 x 70 mm
- Lichtstärkevariationen : 5 000 bis 32 000 lux
- LED-Lebensdauer : 50 000 Stunden

- Sources: 6 x 2W LEDs
- Consumption: 20 W
- Luminous flux at 700 mm: 32 000 lux
- Colour temperature: 4 800 K
- Spot size at 700 mm: 160 x 70 mm
- Range of light variation: 5 000 – 32 000 lux
- LED life span: 50 000 h

REMISE  
-100 € TTC  
OFFRE ADF



### Axeon II - AX/150

Prix ADF € TTC 1 320  
Tarif Conseillé € TTC 1 420

## Axeon II

- Structure aluminium laqué blanc RAL 9003
- Flux lumineux à 1 m : 1300 lux
- Temp. de couleur : 6 500 K / IRC 99%
- Conforme à la chromaticité de l'illuminant D65
- Dim. 1420 x 365 x 68 mm / 6 kg

- Thermolackiertes Aluminiumgehäuse  
Weiss RAL 9003
- Beleuchtungsstärke in 1 Meter- Entfernung:  
1300 lux
- Farbtemperatur: 6.500 K / CRI 99%
- Mit der Farbart der Normlichtart D65 konform
- Abm. 1420 x 365 x 68 mm / 6 kg

- Thermolacquered aluminium structure  
White RAL 9003
- Luminous flux at 1 meter: from 1300 lux
- Color temperature : 6.500 K / CRI 99%
- In compliance with the chromaticity of D65
- Dim. 1420 x 365 x 68 mm / 6 kg

Pour laboratoires  
de prothèses



---

zenium

Zenium SAS - 1, rue François Sellier - F-54180 Houdemont  
Tél. : 33 (0)3 83 55 03 59 - [contact@zenium.fr](mailto:contact@zenium.fr) - [www.zenium.fr](http://www.zenium.fr)  
Export: Telefon: +49 (0) 7851 898 69 26  
[kontakt@zenium-beleuchtung.de](mailto:kontakt@zenium-beleuchtung.de)